



Scheda Impianto

1	Public Address System:	Kw: da 8 a 20
	<i>(il sistema deve tenere conto dell'area di copertura e della quantità di presenze previste)</i>	tipo: line array + sub o
		<i>Se appoggiato su alette, con copertura radiale in accoppiamento di fase di almeno 120°. (oppure con front fill..)</i>
1	Regia Foh 32 ch/8/2 6aux	(midas, yamaha, crest, Hallen Heat)
1	Case regia Foh	2 eq 31b
		1 rta + mic
		3 rev (lexicon)
		1 delay
		8/12 comp/gate (min.)
		1 CD
1	Regia Monitor 24/8	(midas, yamaha, crest, Hallen Heat)
1	Case regia Stage	1 rev/delay
		12/16 comp/gate
		8 eq 31b
9	Monitor	2 lead vox
		2 back vox
		1 keyboards
		1 bass
		1 guitar
		1 sax
		1mix reference
1	Drum Fill	sub + sat
1	Stage split box	attivo o passivo + distribuzione palco
9	D.I. Box	attive
		6 keyboards
		2 acoustic guitar
		1 sax
1	Kit Mic Drum completo	per 4 tom + oh + cordiera
1	Case Mic	standard
1	Case xlr	standard
2	Case stand	standard